

Instrukcja Montażu Lameli na Filcu

Niezbędne narzędzia

- Miara
- Klej montażowy
- Ołówek
- Piła ręczna lub pilarka elektryczna (do przycięcia paneli, jeśli to konieczne)
- Poziomica

Aklimatyzacja materiału

- Lamelle na filcu należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym będą montowane, przez co najmniej 48 godzin przed montażem. To pozwoli materiałowi dostosować się do warunków otoczenia.
- Upewnij się, że pomieszczenie, w którym będą przechowywane lamelle, posiada stabilną temperaturę i wilgotność, zbliżoną do warunków eksploatacji.

Przygotowanie ściany

- Upewnij się, że ściana jest sucha, stabilna i równa. Usuń wszelkie nierówności za pomocą masy szpachlowej.
- Powierzchnia ściany powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

Przycinanie lameli

- Zmierz dokładnie ścianę i zaplanuj układ lameli.
- Zaznacz ołówkiem linie cięcia na lamelach. Przytnij lamelle na odpowiednie długości.
- Po przycięciu, delikatnie przeszlifuj krawędzie cięcia, aby usunąć ewentualne nierówności.

Zasady montażu

1. Pomiar powierzchni: Zmierz powierzchnię ściany, na której planujesz zamontować lamelle.

2. Przygotowanie ściany: Oznacz miejsce pierwszego panelu lameli za pomocą ołówka i poziomicy.
3. Aplikacja kleju: Nałóż klej montażowy na tylną stronę panelu filcowego. Aplikuj klej paskami bezpośrednio na filc pamiętając, by rozprowadzić klej równomiernie i zapewnić solidne przytwierdzenie paneli do powierzchni.
4. Przyklejanie lameli: Ostrożnie przyklej panel do ściany, zaczynając od dolnej krawędzi i przesuwając się do góry. Pilnuj, aby panele były równo ustawione - użyj poziomicy, aby upewnić się, że każdy panel jest idealnie prosty. Kontynuuj montaż kolejnych paneli, aż uzyskasz pożądaną szerokość pokrycia. Upewnij się, że panele są dokładnie dopasowane do siebie, aby uzyskać jednolitą powierzchnię.
5. Przycinanie paneli: Jeżeli panel jest zbyt szeroki, przytnij go za pomocą ostrego nożyka. Filc został dodatkowo wzmocniony, dzięki czemu nie ulega mechaceniu i pozostaje łatwy w czyszczeniu.

Pielęgnacja

- Lamelę należy regularnie odkurzać za pomocą miękkiej szczotki lub suchej ściereczki.
- Unikaj stosowania ostrych narzędzi w pobliżu lameli, aby nie uszkodzić ich powierzchni.

Uwagi dodatkowe

- Podczas przycinania lameli zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice.
- Montaż powinien być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.
- Nieprzestrzeganie instrukcji montażu może skutkować utratą gwarancji.