

Instrukcja Montażu Paneli Winylowych Klejonych

Aklimatyzacja materiału

- Panele winylowe powinny być przechowywane w pomieszczeniu, w którym zostaną zainstalowane, przez co najmniej 48 godzin przed montażem w pozycji poziomej. To pozwoli materiałowi dostosować się do warunków otoczenia.
- Upewnij się, że pomieszczenie, w którym będą przechowywane panele, posiada stabilną temperaturę i wilgotność, zbliżoną do warunków eksploatacji.

Przygotowanie podłoża

- Ocena stanu podłoża: Upewnij się, że podłoże jest suche, stabilne, poziome oraz pozbawione wszelkich ubytków, nierówności i zanieczyszczeń.
- Sprawdzenie wilgotności: Zmierz wilgotność podłoża, aby zapobiec problemom związanym z nadmierną wilgocią, która może negatywnie wpłynąć na przyczepność kleju i trwałość instalacji.
- Wymagane podłoża: Panele winylowe mogą być montowane bezpośrednio na podłożu betonowym (lub anhydrytowym) oraz na większości twardych nawierzchni podłogowych wyłącznie, gdy istniejące podłoże jest suche, stabilne, poziome oraz pozbawione wszelkich ubytków, nierówności i zanieczyszczeń. Montaż na dywanie lub innych miękkich powierzchniach podłogowych jest zabroniony.
- Naprawa nierówności: W przypadku wystąpienia wszelkich ubytków, nierówności oraz wypaczeń stosujemy odpowiednie materiały wyrównujące, takie jak masy szpachlowe lub zaprawy samopoziomujące, aby uzyskać idealnie płaską i gładką powierzchnię gotową do montażu paneli.

Zasady montażu

- Przed przystąpieniem do aplikowania, klej należy przygotować zgodnie z dokładnymi instrukcjami producenta. Kluczowe jest precyzyjne wymieszanie kleju w prawidłowych proporcjach, aby

osiągnąć właściwą konsystencję, co bezpośrednio wpływa na jego właściwości oraz skuteczność wiązania.

- Aplikacja kleju: Klej jest aplikowany równomiernie na przygotowane podłoże za pomocą specjalistycznych narzędzi. Równomierne i dokładne rozprowadzenie kleju zapewnia solidne i trwałe połączenie paneli z podłożem.
- Układanie paneli: Po aplikacji kleju należy przystąpić do instalacji paneli winylowych. Ważne jest zachowanie odpowiedniego układu oraz odstępów między panelami, co wpływa na estetykę i równomierność powierzchni. Panele umieszczać na kleju i dokładnie dociskać do podłoża, aby zapewnić równomierne rozłożenie kleju i właściwą przyczepność.
- Dociskanie paneli: Po ułożeniu paneli niezbędne jest ich dokładne dociśnięcie do podłoża, co zapewnia trwałe połączenie oraz eliminuje ewentualne bąbelki powietrza, utrzymując estetyczny i jednolity wygląd podłogi.
- Czas schnięcia: Po zakończeniu montażu podłogę należy pozostawić do schnięcia przez okres wskazany w instrukcjach producenta kleju. W tym czasie unikać obciążania podłoża oraz zapewnić odpowiednie warunki temperaturowe i wilgotnościowe, co gwarantuje optymalne utwardzenie kleju i trwałość połączenia z podłożem.

Pielęgnacja

- Czyszczenie: Regularne usuwanie codziennego brudu i zanieczyszczeń jest kluczowe dla utrzymania czystości i świeżości paneli winylowych. Można używać odkurzacza z miękką szczotką lub zmiataarki, aby usunąć kurz i drobne cząsteczki.
- Środki czyszczące: Do czyszczenia paneli winylowych należy stosować łagodne detergenty lub specjalne środki przeznaczone do tego typu powierzchni. Unikaj agresywnych chemikaliów, takich jak wybielacze czy odtłuszczacze, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.
- Ochrona powierzchni: Aby zminimalizować ryzyko zarysowań, zaleca się stosowanie ochroniaczy pod nóżkami mebli oraz unikanie przesuwania ciężkich przedmiotów po powierzchni paneli bez dodatkowej ochrony.
- Konserwacja: Jeśli panele posiadają warstwę ochronną, zaleca się regularną konserwację tej warstwy zgodnie z zaleceniami producenta. Regularne stosowanie środków konserwujących pomoże utrzymać jej trwałość i skuteczność w ochronie powierzchni.

- Ochrona i pielęgnacja: Przestrzeganie powyższych zasad pielęgnacji i konserwacji paneli winylowych klejonych zapewni utrzymanie ich atrakcyjnego wyglądu i funkcjonalności przez długie lata użytkowania.

Dodatkowe wskazówki

- Dokładne i systematyczne przygotowanie podłoża przed montażem paneli winylowych klejonych jest kluczowym elementem zapewnienia trwałości, stabilności i estetyki finalnego efektu. Dbłość o każdy etap tego procesu przekłada się na jakość i wydajność całego systemu podłogowego, zapewniając satysfakcję i komfort użytkowania na lata.
- Zalecamy montaż paneli winylowych klejonych zgodnie z niniejszą instrukcją, także z obowiązującymi normami krajowymi i przepisami budowlanymi dotyczącymi montażu podłóg. Podłogi winylowe nadają się do montażu wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej, pomieszczeń komercyjnych, a także do domów bądź mieszkań. Niestosowanie się do niniejszych wytycznych dotyczących montażu i/lub aktualnych norm krajowych oraz przepisów prawa budowlanego w czasie instalacji może spowodować utratę gwarancji.