

## **Instrukcja Montażu Paneli Winylowych "NA KLIK"**

### **Aklimatyzacja materiału**

- Panele winylowe powinny być przechowywane w pomieszczeniu, w którym zostaną zainstalowane, przez co najmniej 48 godzin przed montażem w pozycji poziomej. To pozwoli materiałowi dostosować się do warunków otoczenia.
- Upewnij się, że pomieszczenie, w którym będą przechowywane panele, posiada stabilną temperaturę i wilgotność, zbliżoną do warunków eksploatacji.

### **Przygotowanie podłoża**

- Ocena stanu podłoża: Upewnij się, że podłoże jest suche, stabilne, poziome oraz pozbawione wszelkich ubytków, nierówności i zanieczyszczeń.
- Sprawdzenie wilgotności: Zmierz wilgotność podłoża, aby zapobiec problemom związanym z nadmierną wilgocią, która może negatywnie wpłynąć na przyczepność kleju i trwałość instalacji.
- Wymagane podłoża: Panele winylowe mogą być montowane bezpośrednio na podłożu betonowym (lub anhydrytowym) oraz na większości twardych nawierzchni podłogowych wyłącznie, gdy istniejące podłoże jest suche, stabilne, poziome oraz pozbawione wszelkich ubytków, nierówności i zanieczyszczeń. Montaż na dywanie lub innych miękkich powierzchniach podłogowych jest zabroniony.
- Naprawa nierówności: W przypadku wystąpienia wszelkich ubytków, nierówności oraz wypaczeń stosujemy odpowiednie materiały wyrównujące, takie jak masy szpachlowe lub zaprawy samopoziomujące, aby uzyskać idealnie płaską i gładką powierzchnię gotową do montażu paneli.

### **Zasady montażu**

- Rozpoczęcie montażu: Należy rozpocząć od jednego z kątów pomieszczenia, umieścić pierwszy panel wzdłuż najdłuższej ściany, zachowując odstęp od ściany około 8-10 mm. Następnie wykorzystać kliny dystansowe, aby zapewnić równomierny odstęp między panelem a ścianą.

- Układanie paneli: Po umieszczeniu pierwszego panelu, kontynuować montaż kolejnych paneli wzdłuż pierwszego rzędu, łączyć panele, używając mechanizmu "klik", który pozwala na precyzyjne połączenie bez konieczności stosowania kleju.
- Dociskanie paneli: Należy upewnić się, że każdy panel jest dokładnie dopasowany do poprzedniego, aby uniknąć szczelin i zapewnić równomierny wygląd powierzchni.
- Ułatwienie montażu: W celu ułatwienia montażu, można użyć młotka z gumową głowicą lub specjalnego bloku do montażu, aby delikatnie docisnąć połączenia między panelami.
- Przycinanie paneli: W przypadku, gdy ostatni rząd paneli wymaga przycięcia, należy zmierzyć dokładnie wymiary i użyj piły do cięcia paneli, aby uzyskać odpowiednią długość.
- Wykończenie: Po ułożeniu wszystkich paneli, zaleca się usunięcie klinów dystansowych i zamontowanie listwy przypodłogowej, aby ukryć ewentualne szczeliny i nadać wykończenie montażowi.

## Pielęgnacja

- Czyszczenie: Regularne usuwanie codziennego brudu i zanieczyszczeń jest kluczowe dla utrzymania czystości i świeżości paneli winylowych. Można używać odkurzacza z miękką szczotką lub zamiatarki, aby usunąć kurz i drobne cząsteczki.
- Środki czyszczące: Do czyszczenia paneli winylowych należy stosować łagodne detergenty lub specjalne środki przeznaczone do tego typu powierzchni. Unikaj agresywnych chemikaliów, takich jak wybielacze czy odtłuszczacze, które mogą uszkodzić powłokę ochronną.
- Ochrona powierzchni: Aby zminimalizować ryzyko zarysowań, zaleca się stosowanie ochraniaczy pod nóżkami mebli oraz unikanie przesuwania ciężkich przedmiotów po powierzchni paneli bez dodatkowej ochrony.
- Konserwacja: Jeśli panele posiadają warstwę ochronną, zaleca się regularną konserwację tej warstwy zgodnie z zaleceniami producenta. Regularne stosowanie środków konserwujących pomoże utrzymać jej trwałość i skuteczność w ochronie powierzchni.
- Ochrona i pielęgnacja: Przestrzeganie powyższych zasad pielęgnacji i konserwacji paneli winylowych klejonych zapewni utrzymanie ich atrakcyjnego wyglądu i funkcjonalności przez długie lata użytkowania.

## **Dodatkowe wskazówki**

- Zalecamy montaż paneli winylowych "NA KLIK" zgodnie z niniejszą instrukcją, także z obowiązującymi normami krajowymi i przepisami budowlanymi dotyczącymi montażu podłóg. Podłogi winylowe nadają się do montażu wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej, pomieszczeń komercyjnych, a także do domów bądź mieszkań. Niestosowanie się do niniejszych wytycznych dotyczących montażu i/lub aktualnych norm krajowych oraz przepisów prawa budowlanego w czasie instalacji może spowodować utratę gwarancji.